

Reparatur und Austausch der Skeppshult -Holzgriffe

Was tun, wenn ein Skeppshult-Holzpfannengriff ausgetauscht werden muß?

Die Montage der Holzgriffe sollte idealer Weise von speziell geschulten Skeppshult - Fachleuten vorgenommen werden.

Durch die Eigen-Montage der Holzgriffe ausserhalb der Manufaktur und von nicht geschultem Personal erlischt jegliche Garantie bzw. Haftung des Herstellers Skeppshult für das Produkt. Skeppshults Gjuteri AB befreit sich ausdrücklich von jeglichen Garantienansprüchen, Schäden und eventuellen Folgeschäden, welche durch eine mögliche Falschmontage des Griffes entstanden sind.

Hiermit erkenne ich den Wegfall der Haftungs- und Garantieansprüche durch die Eigenmontage an:

Unterschrift: _____

Unterschrift in Druckbuchstaben: _____

Straße: _____

Ort & Datum: _____

Hier eine kurze Anleitung für die Montage:

1. Lösen Sie den Endknopf durch Abschrauben der Öse am Griffende
2. Entfernen Sie den alten Holzgriff.
3. Setzen Sie den neuen Holzgriff auf das Schraubgewinde.
4. Befestigen Sie den Holzgriff durch Schrauben der Öse auf das Gewinde.
5. Holzgriff genügend feste sitzt können Sie mittels zur Hilfenahme eines Schraubenziehers die Öse fest zu drehen. Achten Sie darauf das diese zwar fest sitzt aber auch nicht "überdreht" warden darf, da ansonsten das Holz reist.

[Skriv här]